Lukitus-kaavio ABLOY® Lås-schema

0058049 / Kaaviotuloste
LS 6 / 29.11.1994
Abloy Oy 973-2041 Wahlforssinkatu 20

MERKINTATAVAT: TECKENFÖRKLARINGAR:

0) ainoastaan avainpesä
endast cylinder
01) ainoastaan av. pesä,- pesät
endast cylinder,- cylinderna utan trycke
T1), T3), T5) täyte + sylinteri
H) Huullettu ovilevy
Falsad dörr

OVEN MITAT: DORRMATT:



A = oven kokonaispaksuus
Total dörrtjocklek
B = oven ulkopinnasta lukon keskiöön
Avståndet från cylindersida till centrum av låsstolpe

AVAUTUMISSUUNTA: OPPNINGSRIKTNING:



1. Oikealle sisään / Höger in
2. Vasemmalle sisään / Vänster in
3. Vasemmalle ulos / Vänster ut
4. Oikealle ulos / Höger ut

No	Sijoitus no / Pos. nr	Kpl / St	Lukkomalli / Låstyp	Huom / Obs.	H	Sisään / In A/B	Ulos / Ut A/B	Avaut.suun. 1.	2.	3.	4.	Merkintöjä / Anmärkning	Lukituskohde / Låsningställe	OA / EN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
113	531	3	2590	T3		/	40/22	/	/	2/	1	010	VARASTO 531		X	X	X																
114	532	1	2590	T3		/	40/22	/	/	/	1		FYS./KEMIA 532		X	X	X																
115																																	
116																																	
117																																	
118																																	
119																																	
120																																	
121																																	
122																																	
123																																	
124																																	
125																																	
126																																	
127																																	
128																																	
129																																	
130																																	

1
2
3
4
5
6

Copyright © Abloy 1993